



Productomschrijving

PE lekbak met rooster voor vier vaten van 25 liter.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 4 x 25 l vaten
Bodem: olie- en waterdicht
Kleur: geel
Lengte inwendig (mm): 870
Breedte inwendig (mm): 670
Hoogte inwendig (mm): 125
Inhoud (ltr): 100
Typenummer: 37-0032

Type: opvangbak
Materiaal: kunststof
Subgroep: Kunststof lekbakken
Lengte (mm): 920
Breedte (mm): 720
Hoogte (mm): 175
Laadvermogen (kg): 200
Gewicht (kg): 15
EAN Code (Gtin): 8719424004687

Scan de QR-code voor meer informatie



